



建设施工行业质量管理体系认证
实施规则

受控

通鉴认证中心有限公司



目录

1 目的	3
2 范围	3
3 引用文件	3
4 术语及定义	3
5 职责	4
6 程序	5
6.1 认证的申请	5
6.2 审核方案的策划	5
6.3 初次认证审核	11
6.4 监督审核	13
6.5 再认证审核	13
6.6 审核记录	13
6.7 审核报告	14
6.8 认证决定	14
6.9 认证证书	14



1 目的

为确保对建筑施工申请认证客户实施质量管理体系认证符合国家认监委与住房和城乡建设部联合发布的《关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用〈工程建设施工申请认证客户质量管理规范〉的公告》(2010年21号)的规定,确保依据GB/T50430实施审核持续满足认证认可要求,特制定本规则

2 范围

本规则适用于在中华人民共和国境内对建筑施工申请认证客户实施质量管理体系的认证活动。所指的建筑施工申请认证客户仅限住建部所发资质的申请认证客户。其他部门如气象部的防雷工程、国家电力监管委员会的电力承装承修等资质且不持有住建部资质的认证客户可以不实施GB/T50430认证,实施GB/T19001认证,但专业代码仍然属于CNAS-TRC012的28大类。

3 引用文件

- 国家认监委与住房和城乡建设部联合发布的《关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用〈工程建设施工申请认证客户质量管理规范〉的公告》(2010年21号)
- CNAS-SC15 工程建设施工申请认证客户质量管理体系认证机构认可方案
- 国家认监委《关于进一步明确建筑施工领域质量管理体系认证证书标识有关事项的通知》(国认可[2012]32号)
- 国家认监委《关于质量管理体系审核员建筑施工领域专业注册相关要求的通知》(国认可[2012]49号)
- CNAS-RC01《认证机构认可规则》
- CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》
- CNAS-CC11《基于抽样的多场所认证》
- CNAS-CC105《管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)》
- GB/T19001《质量管理体系要求》
- GB/T50430《工程建设施工申请认证客户质量管理规范》
- GB/T19011-2018《管理体系审核指南》

4.1 临时场所

认证客户为在有限的时期内完成特定工作或服务而临时负有一定管理职能的、且不会成为常设场所的场所。

4.1.2 建设工程临时现场



建筑施工领域认证客户在顾客提供的活动场所,从事合同约定的产品(工程项目)施工和服
务,并临时具有一定管理能力的管辖区域。包括在建的和已竣工尚未交付的临时场所。典型
的建设工程的临时场所,如,房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁路工程、
水利水电工程、机电工程施工现场等。

5 职责

5.1 技术部

- a) 负责建筑施工领域质量管理体系认证业务的开发策划,规则制定、推进;
- b) 负责建筑施工领域质量管理体系认证领域管理体系的日常维护,认证认可资格的申报;
- c) 负责认证标准管理;
- d) 负责专业能力管理;
- e) 负责认证客户学术研究和探讨。

5.2 市场部

- a) 制定市场开发计划,进行市场分析,明确市场定位;
- b) 负责商务资料的设计、制备及项商务活动制度的建立;
- c) 联络客户询/报/议价、签署合同及执行合同签署前的合同预评审工作; d) 搜集潜在客户动态情报,跟进落实;
- e) 负责认证项目的前期论证,参与审核方案策划。

5.3 审核部

- a) 负责向客户发出贯彻实施《工程建设施工申请认证客户质量管理规范》及认证安排的通知;负责审核任务的立项及其方案的管理;类型审核指令的下达;审核进度和质量的控制;
- b) 负责认证客户审核前对客户资料的申请评审及方案策划、制定及管理;
- c) 负责认证实施过程中的:审核组的选择,审核准备,审核实施等阶段的工作;负责向审核组传递认证申请资料等;
- d) 安排见证评审项目;
- e) 负责证后监督管理工作;

5.4 综合部(人力资源)

- a) 负责认证客户专业人员和非专业人员培训参加 CCAA 举办的工程建设施工申请认证客户质量管理审核员培训,对相关人员进行评定,并发布。
- b) 建立和保持认证人员能力分析和评价系统;
- c) 负责认证审核人员的有计划招募、测评、试/录用、解聘工作;负责所有认证人员的统一评定、考核和管理;负责审核人员、类专管人员(包括分本机构)的评价、评定、聘用



和管理;

- d) 负责认证/审核人员档案管理;
- e) 认证客户员工业务培训和研讨交流活动, 不断提高其知识/审核技能/规范管理能力;

6 程序

6.1 认证的申请

在合同评审时, 市场部应向申请认证客户了解清楚, 申请认证客户是否持有住建部资质, 持有住建部资质的申请认证客户必须按 EC9000 处理。审核组组长应在现场核查申请认证客户资质持有情况。在今后的检查中, 如发现申请认证客户同时持有住建部资质和其他部门的施工资质, 但向本机构隐瞒, 仅按 GB/T19001 进行认证的, 本机构对责任部门/责任人(市场部、销售经理)按协助申请认证客户隐瞒资质情况进行处罚。

市场部按照《申请受理与审核管理程序》要求, 受理建筑施工领域质量管理体系申请认证客户的申请, 接收认证前期资料。

建筑施工领域质量管理体系申请认证客户必须具备以下条件:

- 1) 证明法律地位的文件;
- 2) 行政主管部门的法律许可如资质证明、安全生产许可证等。建筑施工领域质量管理体系申请认证客户应提交以下必要的文件和信息, 如:

- 1) 在建项目清单, 必要时本机构应对在建项目清单进行核实;
- 2) 已按 GB/T19001《质量管理体系要求》和 GB/T10430《工程建设施工申请认证客户质量管理规范》的要求建立和运行工程建设施工质量管理体系, 并已实施了覆盖所有程序的内审和管理评审;
- 3) 在有要求时, 接受 CNAS 等认可方认证评审并提供必要的支持。
- 4) 近一年来未发生过重大质量环境安全事故。

6.2 审核方案的策划

审核部应根据《申请受理与审核管理程序》的要求, 并针对建筑施工领域认证客户业务活动的特点及其风险和复杂程度(包括在建项目清单及具体特点)制定适应的审核方案, 包括为审核的有效实施进行适当的策划、提供资源和制定程序。审核方案应确定对申请认证客户的多场所及临时场所的抽样计划。对于审核方案的确定和任何后续的调整应贯穿认证审核的全过程。

6.2.1 申请评审

收集充分而适当的信息, 包括但不限于:

- ① 认证客户特点, 包括认证客户规模, 管理结构、以及职能部门和层次分支机构的相关情况、场所及其分布;
- ② 认证客户管理体系及其覆盖活动的相关信息, 包括认证客户现有的工程项目概况, 如工程项目



名称、产品(服务)、活动/过程、结构类型、工作量、承包类型、工程进度(所处的施工阶段)、项目地点、涉及的雇员数量、作业班次以及有关分包信息等;

③与认证客户交流的信息,必要时,根据认证客户提供的产品和服务,了解其过程的复杂程度;

④行业资质和行政许可要求;

⑤从地方行业主管部门获取的相关信息;

⑥认证客户及其活动或运作的变更;

⑦其他重要信息。评审人员应对认证申请进行评审并保持《审核方案策划表》,以证明本机构能够实施认证的认证客户完成以下工作:

a)明确申请的认证范围;

b)界定的质量管理体系所覆盖范围;

c)确定实施审核所需的能力;

d)考虑申请认证客户申请的认证范围、场所及活动的复杂性,确定完成审核需要的审核时间。

6.2.2 审核范围的确定申请评审人员应根据建筑施工领域认证客户拟申请的或已获得认证的范围及其审核时所提供的临时场所的业务范围,并结合认证客户行业或行政许可的范围如营业执照、行业资质证书和安全生产许可证的范围进行确定,通过现场审核活动进一步加以确认。

6.2.3 审核组的组成

审核部应任命一个合格的审核组,审核员具备 GB/T19001 和 GB/T50430《工程建设施工申请认证客户质量管理规范》审核的能力,且取得质量管理体系审核员注册证书和建设施工领域专业注册证书,并符合《认证人员管理程序》要求的审核组长、审核员和技术专家,在确定的审核范围内,对申请认证客户(受审核方)的质量管理体系实施可信任的审核。当本机构针对某一特定认证项目选派审核组时,应充分考虑拟派人员的资格、能力和经验,以确保审核组具备与拟执行的审核任务相适宜的能力。

通常,对于那些涉及专业活动的现场,如建筑施工领域认证客户的总部、分支机构和临时场所中涉及专业活动的职能部门、活动和过程应配备满足《认证人员管理程序》专业审核能力要求的审核员,且其能力(经验、技能)应与建筑施工领域认证客户的情况(规模、复杂性和风险)相匹配。

对 EC9000 认证过程中有除 28 大类专业外其他专业代理的项目,审核可派单 QMS 专业审核员审核非 28 大类的专业条款(如生产车间),但涉及 28 大类专业和公共条款的,必须由同时取得质量管理体系审核员注册证书和建设施工领域专业注册证书的审核员进行审核。

某些情况下,特别是当对审核组的特定能力有重要或特殊要求时,可适当通过辅以技术专家参与的方式来补充。技术专家的专业能力不应低于对审核员所规定的专业能力要求。



CNAS-SC15; 国家认监委《关于发布 CNAS-SC15《工程建设施工申请认证客户质量管理体系认证机构认可方案》的通知(认可委(秘)〔2015〕5号)》; 根据国家认监委《关于质量管理体系审核员建筑施工领域专业注册相关要求的通告》(国认可〔2012〕49号)的规定, 2015年07月01日起工程建设施工申请认证客户质量管理体系认证审核员, 需同时持质量管理体系审核员注册证书和建筑施工领域专业注册证书

6.2.4 初次审核时间

6.2.4.1 质量经理应基于拟审核认证客户认证范围内的有效人数、环境复杂程度和风险级别,

根据 CNAS-CC100/CNAS-CC1 所提供的基准审核时间, 分别确定计算调整后的总部和分场所所需的人日数 $M1$ 乘以 EC9000 人日数增加系数 i

(1.05~1.20) (增加系数考虑因素见 6.2.4.2), 再加上所有临时场所的现场审核人日数 $M2$

(临时场所的现场审核时间计算见 6.2.4.3)。注意: 所计算出来的 $M1+M2$ 的总审核人日数不少于如果将所有场所的活动集中在单一场所(即: 本机构的全部雇员在同一场所)所计算出的审核时间。

计算公式为: EC9000 审核的总人日数= $M1 \times i (1.05 \sim 1.20) + M2$;

EC9000 现场审核人日数= $M1 \times i (1.05 \sim 1.20) \times$ 现场人日数的比例(不低于 80%) + $M2$ 。

6.2.4.2 EC9000 的人日增加系数考虑因素如下:

- ① 认证客户规模、结构层次、有效人数;
- ② 过程和活动的复杂性、重复性和特殊性;
- ③ 外包过程;
- ④ 多场所情况;
- ⑤ 临时场所的数量、面积、地域分布和差异性;
- ⑥ 作业班次及其差异性;
- ⑦ 风险和复杂程度;
- ⑧ 所涉及的技术、法规环境;
- ⑨ 管理体系的复杂程度(如, 多个管理体系的整合程度);
- ⑩ 所涉及的建筑施工范围的数量(所持有的建筑施工资质的数量);
- ⑪ 审核组内拟安排的专业审核员的数量及专业覆盖情况;
- ⑫ 审核组成员对 EC9000 审核的经验;
- ⑬ 本机构确定的对于认证风险的管理和控制要求。

6.2.4.3 临时场所的现场审核时间

每个临时场所的现场人日数可参考下表中的基数, 并考虑以下因素进行增减确定



临时场所的现场审核人日基数

审核人日数	每个临时场所的管理体系覆盖范围有效人数		
	<100	101~500	> 500
单体系	0.5~1	1~1.5	1.5~2
二体系	1~1.5	1.5~2	2~2.5
三体系	1.5~2	2~2.5	2.5~3

影响临时场所审核时间的因素有:

- ①施工现场的建筑面积、工作量、涉及的专业范围;
- ②施工所处阶段;
- ③过程和活动的复杂性、重复性;
- ④管理体系覆盖范围有效人数(包括审核时在场的非长期雇员如:季节性人员、临时人员、分包人员)。所有临时场所的现场审核人日数 M2 为每一个临时场所的现场人日数之和。

6.2.5 结合审核时间

除 EC9000 以外的领域人日数,按 CNAS-CC105/CNAS-CC11/CNAS-CC106 所提供的基准审核时间计算调整后的总部和分场所所需的人日数(假设 EMS 计算结果为 E, OHSMS 计算结果为 S)。

假设: EC9000, EMS, OHSMS 三体系结合审核,则 M2 的计算应参考 6.2.4.3 的表里的三体系的数值:

总审核人日数=【M1×i (1.05~1.20)+E+S】×结合审核打折系数(不得低于 80%)

+M2 现场审核人日数=【M1×i (1.05~1.20)+E+S】×结合审核打折系数(不得低于 80%)×现场人日数的比例(不得低于 80%)+M2 关于结合审核的人日数计算要求。

6.2.6 监督审核和再认证审核时间基于认证客户的最新信息,以审核时认证客户的管理体系范围覆盖有效人数为基点,并考虑其管理体系、成熟度及其绩效等方面的变化合理确定。通常,监督审核和再认证审核的时间应与初次认证审核的时间成比例,每年实施监督审核的总时间约是初次认证时总部和分场所审核时间的 1/3,再加上临时场所所需的人日数;再认证审核所需的时间应是对同一认证客户实施初次认证时总部和分场所审核所需时间的 2/3,再加上临时场所所需的人日数,总人日数不得少于 1 个人日。

6.2.7 审核抽样

a) 审核抽样原则鉴于建筑施工领域认证客户及其业务活动的特点,审核组可以采用适当的程序在初次审核及后续的监督审核和再认证审核中对这些场所实施抽样。审核组应有每次多场所抽样的记录,该记录应证明所确定的抽样计划的合理性。考虑到建设工程项目建设的周期性、季节性等特点,以及市场等原因,当建筑施工领域认证客户不能完全提供认证范围内所涉及的全部活动现场时,审核组在确定抽样方案时至少应满足以下原则:

- ①初次认证审核,通常情况下,初次认证审核活动应完整覆盖认证客户拟申请的认证范围。如果认证客户拟进行认证活动的范围不能同时提供所有现场,审核组应与认证客户协商



并提前告知认证客户哪些业务活动和场所（分支机构）将不被纳入认证范围。

②监督审核，在一个认证周期内的次监督审核的范围总和应完整覆盖认证客户认证范围内的所有业务活动和场所（分支机构）。质量经理可针对建筑施工领域认证客户业务活动的状况，根据“监督审核应至少每年进行一次”的要求（CNAS-CC01/9.3.3.2条款），灵活的安排监督审核活动。在特殊情况下（认证客户无全部业务活动现场）并有合理的理由时，审核部可基于“监督审核应至少每年进行一次”的要求考虑，将原策划安排在此期间的审核推迟到认证客户有实际活动现场后实施。

③再认证审核活动通常也应完整覆盖认证客户认证范围内的所有业务活动和场所（分支机构）。否则，审核部应有相应的替代措施及后续拟采取的措施，包括调整其后的审核周期、审核重点和审核所需的资源等，或缩小相应的认证范围。当认证客户不能提供认证范围内有关活动现场的情况时，仅以文件审核的方式作为对其审核的替代措施是不充分的。

b) 抽样方法通常情况下，建筑施工领域认证客户的总部在初次认证审核及后续的监督审核和再认证审核中都应接受审核。

分支机构（区域本机构或分本机构）

①对于在认证客户总部的授权和控制之下、以相似的方式在不同的场所进行认证所覆盖的活动的分支机构，其抽样应基于 CNAS-CC11 的规定。

②质量管理体系对于开展不同业务活动或专业性性质差异较大的业务活动的分支机构（如土建分本机构、市政工程分本机构等）。应根据认证客户的认证范围及其所涉及的不同业务活动和类别，分别对这类分支机构进行抽样审核。

临时场所的抽样审核组可以通过抽样对认证客户管理体系覆盖内的临时场所进行审核。确定抽样方案时，应基于审核的接收准则，并考虑样本的风险性、兼容性以及下列给出的因素（不限于），选取包括随机选取一部分样本。所选取的样本应代表认证客户的能力状况和不同的业务范围。抽样应具有代表性，并做到适度均衡，以使审核在经济性和有效性方面均切实可行：

①场所的规模与雇员数量；

②场所的管理体系、过程和活动的差异和复杂程度；

③风险等级；

④场所地域上的分布及地理位置的分散程度；

⑤工作程序上的差异；

⑥施工所处的阶段；

⑦作业班次及轮班情况；

⑧分包情况；

⑨跨国情况；

⑩文化、语言和法律法规方面的差异；当抽取的临时场所未能充分反映认证客户关键阶段的专业活动时，审核组应对由此带来的对审核结论可靠性的影响进行评估，包括已采取的补救、替代措施和后续的措施建议。



①初次认证审核: 第一阶段现场审核至少宜抽取一个临时场所, 该场所的选择宜基于对相关工程项目的复杂程度及其风险等级来考虑。

第二阶段审核抽样量至少为 $1.1 \times \sqrt{x}$, 上入成整数;

②监督审核: 监督审核抽样量至少为 $1.7 \times \sqrt{x}$, 上入成整数;

③再认证审核: 再认证审核抽样量至少为 $0.9 \times \sqrt{x}$, 上入成整数;
x=临时场所的数量。申请认证范围覆盖的

管理体系内施工数统计表

场所类别	场所名称	员工数									小计
		长期全职	长期兼职		季节/临时		外包过程	轮班		小计	
			实际	折算	实际	折算		班	班		

轮班制的形式, 员工的总数应按如下的方法计算: $\{ \text{不轮班的员工人数} \} + \{ (\text{轮班的员工人数}) / (\text{轮班数} - 1) \}$ 。

6.2.8 审核方案应为每次特定的审核确定优先关注的在施项目。根据认证客户承揽项目的类型、规模、专业性质和在不同地域的分布等, 在基于风险评估的基础上, 优先选择下列工程项目 (但不限于):

①具有大规模、高复杂性和风险性大的工程项目, 如: 深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m 及以上高空作业工程、大江、大河中的深水作业工程、城市房屋拆除、爆破和其它土石方爆破工程, 以及起重吊装工程、港口工程、航道工程等国家建设行政主管部门或其他有关部门规定的风险性较大工程;

- ②国家、省(市)确定的重点工程项目;
- ③涉及社会公共利益、公共安全的大中型公用事业工程;

- ④境外工程、援建工程等涉及国际关系的工程;
- ⑤采用新的施工方案、施工工艺、材料和施工设备的工程项目;
- ⑥施工场所和周边环境复杂的工程项目;
- ⑦有投诉和政府检查不合格的工程项目。

6.2.9 考虑到施工项目具有建设的周期性, 审核方案还应为每次审核作出适应的安排, 以便审核能在认证客户的关键时期进行, 这包括考虑施工的季节性和所处的阶段。通常情况下, 应尽可能考虑选择能够反映认证客户全部认证范围的最佳时期, 以确保审核部的审核组能够充分获取认证客户管理体系有效运行的客观证据。

6.3 初次认证审核



对于建筑施工领域质量管理体系认证受审核方,审核组应依据 GB/T19001《质量管理体系要求》和 GB/T50430《工程建设施工申请认证客户质量管理体系规范》的要求对受审核方的质量管理体系实施审核。

建筑施工领域质量管理体系认证的初次审核应包括两个阶段,且两个阶段均应是现场审核。审核组应按《申请受理与审核管理程序》的要求结合下述建筑施工领域质量管理体系特殊要求实施审核。

6.3.1 第一阶段现场审核

审核组应按《申请受理与审核管理程序》的要求实施第一阶段现场审核。

6.3.2 第二阶段现场审核

审核组应按《申请受理与审核管理程序》的要求实施第二阶段现场审核。

针对建筑施工领域认证客户的活动、过程及其产品(服务)的特性,以下给出了有关建筑施工领域认证客户总部、分支机构和临时场所审核中需要予以关注的重点和信息(不限于下列所述):

①总部、分支机构

- a、管理体系的策划及其在实现方针、目标指标方面的有效性;
- b、管理体系和绩效中有关法律法规要求方面的遵守和执行情况;
- c、根据关键绩效目标和指标,对绩效进行监视、测量和评审的情况;
- d、资源能力与保障情况;
- e、过程的运作控制;
- f、环保及安全防护设施的投入和管理;
- g、认证客户内外部的信息交流;
- h、纠正和预防措施的有效性;
- i、内审和管理评审的实施情况;
- j、投诉及重大事故的处理;
- k、应急预案及其管理的有效性;
- l、改进活动(包括产品、过程、体系改进活动)的策划和实施;
- m、总部与分支机构的管理职能及其接口。

②临时场所 a、工程项目概况,包括工程规模、工程量、工程结构特点、合同确定的质量目标; b、项目周边的环境、安全生产条件; c、项目部或项目组(临时场所)的组成情况;

- d、项目施工的特点及其进展情况; e、工程专业分包、劳务分包工程、专业班组及特殊工种的情况; f、当天的作业面、夜班情况; g、不同功能区域如:办公、生活等区域的相关信息; h、技术交底、安全技术交底与图纸会审情况; i、工程项目确定的需确认的过程; j、工程的开工准备、施工阶段、施工验收等过程的管理控制;
- k、工程项目确定的单位工程、工程、分项工程(检验批),包括隐蔽工程的施工、检验评定和验收;

- 1、构成重要质量特性的或存在高风险作业的如焊接作业、油漆作业、脚手架搭设



作业等劳务分包（如有）的管理及其相关作业人员的上岗资质和操作能力等；

m、危险废弃物及易燃、易爆、危险化学品的管理；n、施工废水、生活废水、施工噪声、粉尘的控制；o、原材料、设备的采购；材料的存储、标识情况；p、砼试块、砂浆试块的养护等信息；q、特种设备的使用、检测和管理。另外，审核中尤其应重点关注以下具有较大风险的施工阶段（不限于）：

- ①房屋建筑工程中的地基与基础、主体工程 and 屋面工程等施工阶段；
- ②铁路、公路、市政工程中的桥梁、隧道工程及地下通道的盾构推进施工阶段；
- ③港口与航道工程中的水下炸礁、清礁、主要装置的安装调试施工阶段；
- ④铁路工程中的有线施工，爆破、铺轨架梁、编组站的设备安装等施工阶段；
- ⑤石油化工工程中的主要装置的安装调试施工阶段；
- ⑥水利工程中的大坝工程、驳岸工程、闸门安装工程主要装置的安装调试施工阶段；
- ⑦冶金工程中的炉窑和冶金机电设备安装等施工阶段；
- ⑧通信工程中传输设备的安装、调试施工阶段；
- ⑨电力工程中的设备安装阶段。

6.4 监督审核

审核部应对建筑施工领域认证客户的监督活动进行策划，以便定期对认证客户管理体系范围内有代表性的区域和职能进行监视。监督活动的策划应与认证客户当前管理体系的相关问题包括体系的任何变更相适应，并至少应包括对以下方面的审核：

- ①管理体系在实现认证客户方针、目标方面的有效性；
- ②内部审核和管理评审；
- ③针对上次审核中确定的不符合所采取的措施及有效性；
- ④绩效保持的控制；
- ⑤有关投诉的处理；
- ⑥改进活动的策划和实施；
- ⑦持续的运作控制；
- ⑧与以往审核结果的比较；
- ⑨任何变更；
- ⑩其它选定的范围。

审核过程应符合《申请受理与审核管理程序》的要求。

6.5 再认证审核

再认证审核应考虑认证客户管理体系在认证周期内的绩效及其持续改进的能力，并全面验证认证客户整个管理体系的持续符合性和有效性。

当认证客户管理体系或其运作环境（如法律的变更）发生重大变更时，再认证审核活动可能需要有第一阶段审核。审核过程应符合《申请受理与审核管理程序》的要求。

6.6 审核记录

作为编制审核报告和为认证决定提供支持性客观证据的基础，审核记录应突出对选取的样本中那些对于判断认证客户管理体系与审核准则符合程度（符合与不符合）是至关重要



要的、必不可少的关键信息。

结合建筑施工领域认证客户审核的重点，以下重点以临时场所的审核为例，给出应重点记录的信息如（不限于下列陈述）：

- ①质量管理体系 a、工程项目的单位工程、工程、分项工程（检验批）的施工和验收信息；b、重点部位的实物质量及不合格品的处置信息；c、关键过程或工序的质量受控信息；d、工程专业分包、劳务分包工程施工或服务的交底、施工或服务方案、进场验收、分包方的施工和服务过程控制及日常管理；e、现场和试验室使用的检测、计量、测量器具的检定标识及检定记录；f、施工设备及料具的维护保养及其完好状况；g、物资的检验标识、产品、半成品的标识和可追溯性；h、水泥的存贮、现场混凝土试块的养护条件等。

6.7 审核报告

审核组应提交符合《申请受理与审核管理程序》的要求。审核报告应清楚地说明在审核范围内审核到的认证客户场所，包括基于合理抽样可以外延到的场所或区域，以及这些场所所涉及的专业范围。对于尽管在审核范围内但审核未覆盖到的场所或区域的情况，审核报告应就此可能带来的对审核结论的影响作出明确说明，包括后续的措施和建议。

6.8 认证决定

认证决定人员应按《认证决定管理程序》的要求，对认证项目及时作出认证决定。

对于建筑施工领域，负责做出认证决定的人员至少应有一名完成 GB/T50430《工程建设施工申请认证客户质量管理规范》的培训并考试合格，并满足专业能力要求的认证决定人员或技术专家。该人员应具有认证的否决权。当确定认证客户的质量管理体系全面满足 GB/T19001 标准和 GB/T50430 规范的要求时，本机构应为认证客户颁发符合 GB/T19001 和 GB/T50430 的认证证书。

6.9 认证证书

6.9.1 认证证书包括了证书所确定的认证范围应根据已审核的范围及其审核结论并考虑认证客户有关行政许可的范围进行界定。

对于建筑施工领域认证客户而言，认证证书认证范围的表述可参照《建筑工程施工认证客户资质等级标准》进行规范性描述，适当时，可包括有关认证客户资质等级的相关信息。如：●施工总承包认证客户可描述如：“资质等级许可范围内的房屋建筑工程施工总承包”等；

●专业承包认证客户可描述如：“资质等级许可范围内的建筑幕墙工程施工”或“资质等级许可范围内的建筑幕墙工程专业承包”等；

●劳务分包认证客户可描述如：“资质等级许可范围内的砌筑作业分包”等。

6.9.2 就建筑施工领域认证客户而言，通常，认证文件应包含认证客户总部的名称和地址，以及该认证文件所涉及的所有分支机构的清单。如果分支机构的认证范围只是整个认证客户认证范围的一部分，认证文件应明确说明每个分支机构的适用范围。

6.9.3 认证证书中应同时标明符合 GB/T19001 和 GB/T50430 标准。根据国家认监委《关于进一步明确建筑施工领域质量管理体系认证证书标识有关事项的通知》（国认可[2012]32 号）的要求，自 2010 年 11 月 1 日起在建筑施工申请认证客户实施质量管理体系认证时，应依据



《质量管理体系要求》和《工程建设施工申请认证客户质量管理规范》开展认证审核活动。颁发的认证证书标注的认证依据标准应为: GB/T19001 和 GB/T50430。此种方式为中华人民共和国境内建筑施工领域质量管理体系认证证书的唯一表达方式。

依据国家认证认可监督管理委员会《关于进一步明确建筑施工领域质量管理体系认证证书标识有关事项的通知》(国认可[2012]32号)要求:“建筑施工申请认证客户因参与境外招投标工作,需要单独取得 GB/T19001 认证证书时,具有能力的本机构依申请认证客户申请可向已取得 GB/T19001 和 GB/T50430 认证的获证认证客户单独颁发 GB/T19001 认证证书,但该证书不能在中华人民共和国境内使用和展示。”